

Lebendige,  
atemberaubende  
Poster und  
Verkaufsaufsteller in  
hoher Auflage mit  
kompaktem 6-Farb-  
Pigmentdrucker (44 Zoll)

iPF8400SE

**you can**

Erstellen Sie atemberaubende Poster und Werbematerialien mit LUCIA EX-6-Farb-Pigmenttinten – mit zusätzlicher roter Tinte für lebhaftere, langlebige Ergebnisse.

111,76 cm

2.400 ×  
1.200 DPI

LUCIA EX  
6 FARBEN

AUSTAUSCHBARE  
TINTENTANKS  
WÄHREND DES  
DRUCKENS

SPARMODUS

POSTERARTIST  
LITE

A0-NORMALPAPIER  
56 SEKUNDEN

RANDLOSDRUCK



iPF8400SE

#### Die entscheidenden Vorteile:

- Dauerhafte, langlebige Poster und Verkaufsaufsteller mit dem LUCIA EX-6-Farb-Pigmenttintensystem
- Zusätzliche rote Tinte für leuchtende Rot- und Orangetöne
- Volle Produktivität beim Drucken großer Auflagen mit Tintentanks (330 ml und 700 ml), die direkt während des laufenden Druckvorgangs austauschbar sind
- Minimierte Produktionszeit für Poster durch den raschen Druck im Schnellmodus
- Beeindruckende Poster im Großformat mit der Software PosterArtist Lite und dem Druck-Plug-in für Microsoft Office (kostenlos mitgeliefert)
- Unkomplizierter Druck mehrerer Formate (von allgemeinen Grafikformaten bis hin zu CAD- und GIS-Zeichnungen) mit dem mitgelieferten Programm „Direct Print & Share“

# Technische Daten: imagePROGRAF iPF8400SE

| DRUCKERMODELL imagePROGRAF iPF8400SE           |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECHNOLOGIE</b>                             |                                                                                                                                                                                                           |
| Druckertyp                                     | 6 Farben – 44 Zoll / 1.117,6 mm                                                                                                                                                                           |
| Druckertechnologie                             | Canon Inkjet on Demand, Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)                                                                                                                      |
| Anzahl Düsen                                   | Gesamt: 15.360 – BK / MBK / M / C / Y / R – 2.560 Düsen pro Farbe                                                                                                                                         |
| Druckauflösung                                 | 2.400 × 1.200 dpi                                                                                                                                                                                         |
| Düseneinteilung                                | 1.200 dpi × 2                                                                                                                                                                                             |
| Strichgenauigkeit                              | ±0,1 % oder genauer                                                                                                                                                                                       |
| Tintentröpfchengröße                           | 4 Picoliter                                                                                                                                                                                               |
| Tintenkapazität                                | Starter-Tinte: 330 ml – BK / MBK / M / C / Y / R<br>Tinte: 330 ml oder 700 ml – BK / MBK / M / C / Y / R                                                                                                  |
| Tintentyp                                      | Pigmentierte Tinte: LUCIA EX<br>6 Farben: BK / MBK / M / C / Y / R                                                                                                                                        |
| Kompatibilität mit Betriebssystemen            | Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 Bit), Server 2012 (64 Bit), Macintosh OSX 10.6.8 – OS 10.9.x                                                            |
| Druckersprachen                                | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)                                                                                                                                                       |
| Standardschnittstellen                         | USB 2.0 High-Speed<br>Ethernet 10 / 100 Base-T/TX                                                                                                                                                         |
| RAM-Puffer                                     | 384 MB                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT (A0, Vollfarbbild)</b> |                                                                                                                                                                                                           |
| Druckgeschwindigkeit (Normalpapier)            | 56 Sek. (Schnellmodus)<br>3 Min. 5 Sek. (Standardmodus)                                                                                                                                                   |
| Druckgeschwindigkeit (Beschichtetes Papier)    | 1 Min. 42 Sek. (Schnellmodus)<br>3 Min. 5 Sek. (Standardmodus)                                                                                                                                            |
| Druckgeschwindigkeit (Hochglanz-Fotopapier)    | 3 Min. 5 Sek. (Schnellmodus)<br>6 Min. 8 Sek. (Standardmodus)                                                                                                                                             |
| <b>PAPIER-VERARBEITUNG</b>                     |                                                                                                                                                                                                           |
| Medienbreite                                   | Rollenpapier: 254 – 1.117,6 mm<br>Bogen: 203,2 – 1.117,6 mm                                                                                                                                               |
| Medienstärke                                   | Rollenpapier: 0,07 – 0,8 mm<br>Bogen: 0,07 – 0,8 mm                                                                                                                                                       |
| Minimale bedruckbare Papierlänge               | 203,2 mm (8 Zoll)                                                                                                                                                                                         |
| Maximale bedruckbare Papierlänge               | Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)<br>Bogen: 1,6 m                                                                                                                                 |
| Ränder (oben, unten, seitlich)                 | Empfohlene Fläche:<br>Rollenpapier – oben: 20 mm, unten: 5 mm, seitlich: 5 mm<br>Bogen – oben: 20 mm, unten: 23 mm, seitlich: 5 mm                                                                        |
|                                                | Bedruckbare Fläche:<br>Rollenpapier – oben: 5 mm, unten: 5 mm, seitlich: 5 mm<br>Rollenpapier, Randlosdruck – oben: 0 mm, unten: 0 mm, seitlich: 0 mm<br>Bogen – oben: 5 mm, unten: 23 mm, seitlich: 5 mm |
| Maximaler Druckmedien-durchmesser              | 150,0 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Papierzufuhrmethode                            | Zufuhr über Rolle: Eine Rolle, Zufuhr von oben, Front-Ausgabe<br>Manuelle Zufuhr: Zufuhr von oben, ein Bogen, Front-Ausgabe                                                                               |
| Randlosdruckbreite (nur Rollenpapier)          | 515 mm (JIS B2), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 Zoll, 14 Zoll, 17 Zoll, 24 Zoll, 36 Zoll, 42 Zoll, 44 Zoll                                                                       |
| <b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Abmessungen (B × T × H)                        | Haupteinheit mit Stand und Ausgabefach: 189,3 × 97,1 × 114,4 cm<br>Haupteinheit mit Stand und geschlossenem Ausgabefach: 189,3 × 73,4 × 114,4 cm<br>Gewicht: ca. 117 kg (ohne Verbrauchsmaterial)         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRUCKERMODELL imagePROGRAF iPF8400SE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MITGELIEFERTE SOFTWARE</b>               | Canon-Druckertreiber, Statusanzeige, FreeLayout & iR-Kopiervergrößerung, optimierter Treiber für AutoCAD, Druckmedienkonfigurationstool, PosterArtist Lite (nur für Windows), Druck-Plug-in für Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (nur für Windows), Direct Print & Share (nur für Windows) |
| <b>ENERGIE- UND BETRIEBSANFORDERUNGEN</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stromversorgung                             | Wechselstrom 100–240 V (50–60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leistungsaufnahme                           | Normalbetrieb: max. 190 W<br>Ausgeschaltet (Standby): max. 0,5 W                                                                                                                                                                                                                               |
| Betriebsumgebung                            | Temperatur: 15–30 °C, 10–80 % (kondensationsfrei)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lärmbelastung (ca.)                         | Normalbetrieb: max. 50 dB(A)<br>Standby: max. 35 dB(A)<br>Schallstärke: 6,8 Bel<br>Nach ISO 7779                                                                                                                                                                                               |
| Gesetzliche Vorschriften und Zertifikate    | Europa: CE-Kennzeichnung, Deutschland: TÜV-Siegel, Russland: EAC<br>Andere Länder: CB-Zertifizierung                                                                                                                                                                                           |
| Umweltzertifikate                           | Internationales Energy Star-Programm (WW), RoHS-Richtlinie                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OPTIONEN</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rollenhalter-Set:                           | RH2-44                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tintentanks                                 | 330 ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R<br>700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R                                                                                                                                                                                                           |
| Druckkopf                                   | PF-05                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schneidemesser                              | CT-06                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wartungseinschub                            | MC-08                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon.

Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt.

Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Papiermedien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

Original Tinten von Canon werden in Verbindung mit Canon Großformatdruckern als wichtiger Bestandteil des Großformat-Druckersystems entwickelt. In diese Tinten fließen die fortschrittlichen Technologien unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ein. Canon empfiehlt daher die Verwendung von Original-Tintentanks von Canon, um die optimale Leistung von Canon-Großformatdruckern zu nutzen.

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition  
© Canon Europa N.V., 2014



Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 2151 3450  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. 0810 0810 09  
(zum Ortstarif)  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. 0848 833 838  
canon.ch

Stand: Januar 2014  
Bestell-Nr.: 1400022